

ABSOLUTE DIGIMATIC Tloušťkoměry

ABSOLUTE®
IP42

Série 547

Tyto ABSOLUTE Digimatic tloušťkoměry umožňují měřit fólie, papír atd., s plochými doteky.

- Je možná i obousměrná komunikace, např. pro nastavení parametrů z PC (rozhraní Digimatic S1).

Funkce	Série 547
DATA/HOLD	●
PRESET (předvolba)	●
Výstup dat DIGIMATIC	●
ZAP/VYP	●
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)	●
Vyhodnocení OK/±n.OK	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●
Výpočtové funkce (se vzorcem)	●
Přepínání směru čítání	●
Obousměrné rozhraní Digimatic S1	●
Analogový přepínač rozsahu měření	●
Nastavení automatického vypínání	●
Analogový přepínač rozsahu měření	●
Uživatelská tlačítka	●
Přepínatelné palce/metrické	●
Funkce upozornění na kalibraci	●
Volba číslicového kroku	●

Technické parametry


Alarm	Slabé baterie, chyby složení počítané hodnoty, překročení rychlosti, chyby nastavení tolerance (pouze ID-C)
Napájení	1 baterie CR-2032
Životnost baterie	Při nepřetržitém provozu: cca 2700 hodin

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
06AGL011	Kabel DIGIMATIC, přímý 1m, Rozhraní Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
06AGL021	Kabel Digimatic, přímý 2m, Rozhraní Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
06AGQ001F	USB Input Tool Direct, Pro úchylkoměry, Kabel 2m, Rozhraní Digimatic/Digimatic 2/Digimatic S1
264-623	U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-622	U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-627	U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
264-626	U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový vysílač pro třmenový mikrometr
02AZF700	Připojovací jednotka úchylkoměru, Provedení 12,7mm/0.5", U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
05SAA217D	Lithiová baterie CR 2032, 1 ks
21EZA198	Zdvíhací páčka vřetene, pro dig. úchyl, A-typ čísel. úchyl. série 2/3/4



Pouze pro obj. č. 547-313



547-301A

547-321A



547-313A

547-315

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Provedení	Čís. krok	Přesnost	Rovnoběžnost	Stupeň ochrany	Obj. č. úchylkoměru
547-301A	0 - 10	S talířkovými doteky z keramiky	0,01mm	±20 μm	0,01 mm	IP42	543-710BS
547-321A	0 - 10	S talířkovými doteky z keramiky a velkým vyložení	0,01mm	±20 μm	10 μm	IP42	543-710BS
547-313A	0 - 10	S přestavitelným pevným dotekem	0,01mm	±20 μm	10 μm	IP42	543-710BS
547-315A	0 - 10	S břitovým měřícím dotekem	0,01mm	±20 μm	10 μm	IP42	543-710BS

Obj. č.	Max. hloubka měření	Měř. síla [N]	Hmot. [g]
547-301A	30 mm	≤1,5	245
547-321A	120mm	≤1,5	385
547-313A	30mm	≤1,5	265
547-315A	30mm	≤1,5	260

