

## Bügelmessschraube



### mit Messspitzen

- DIN 863-3
- Ableseteile mattverchromt
- Spitzenwinkel 30°
- mit Gefühlsratsche
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui

## Point micrometer

- DIN 863-3
- satin chromed reading parts
- angle 30°
- with ratchet stop
- measuring standard range >25 mm
- incl. box



> mm <	 mm	 mm	Einstellmaß <i>micrometer standard</i>	No.
0 - 25	0,01	6,5	–	200-82
25 - 50	0,01	6,5	25	200-83
50 - 75	0,01	6,5	50	200-84
75 - 100	0,01	6,5	75	200-85

## Bügelmessschrauben

### mit abgesetzten Messflächen



- DIN 863-3
- Ableseteile mattverchromt
- Messflächen  $\varnothing$  2 mm, 5 mm lang
- mit Gefühlsratsche
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui



## Micrometer

### with degraded measuring faces

- DIN 863-3
- satin chromed reading parts
- measuring standard range  $\varnothing$  2 mm, 5 mm long
- with ratchet stop
- measuring standard range >25 mm
- incl. box



> mm <	 mm	 mm	Einstellmaß <i>micrometer standard</i>	No.
0 - 25	0,01	6,5	–	200-90
25 - 50	0,01	6,5	25	200-91
50 - 75	0,01	6,5	50	200-92
75 - 100	0,01	6,5	75	200-93

> mm <	Messbereich	Range
	Ablesung	Reading
	Spindeldurchmesser	Spindle diameter