



Messuhr analog


- Metallgehäuse
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Display durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar
- Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken
- inkl. Etui

> mm <	 mm	DIN 878	∅ mm	S	No.
10	0,01	x	58	0-100	280-01
10	0,01	x	58	0-100	280-011*
30	0,01	-	60	0-100	280-02
50	0,01	-	78	0-100	280-03
1	0,001	x	58	0-200	280-10


* mit Klemmschraube / with clamp screw




280-01
280-011



280-02



280-03



280-10

Mechanical dial indicator

- metal housing
- stem diameter 8 mm
- bezel together with the outer dial can be rotated to set zero in any position
- outer ring with 2 movable tolerance marks
- incl. box




280-01



280-011

Messuhr analog mit Stossschutz

- Metallgehäuse
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Display durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar
- Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken
- inkl. Etui

> mm <	 mm	DIN 878	∅ mm	S	No.
10	0,01	x	58	0-100	280-07
30	0,01	-	58	0-100	280-08

Mechanical dial indicator shockproof



- metal housing
- stem diameter 8 mm
- bezel together with the outer dial can be rotated to set zero in any position
- outer ring with 2 movable tolerance marks
- incl. box



280-07



280-08

> mm < Messbereich Range
 Ablesung Reading
 Gehäusedurchmesser Outside diameter
 S Skala Scale