

Messuhr analog linksdrehend

- linksdrehender Zeiger zur Verwendung als Tiefenmessgerät
- Metallgehäuse
- Einspannschaft \varnothing 8 mm
- Display durch Außenring auf Zeigernullstellung drehbar
- Außenring mit 2 verstellbaren Toleranzmarken
- inkl. Etui

Mechanical dial indicator left-turning

- left-turning pointer to use as depth gauge
- metal housing
- stem diameter 8 mm
- bezel together with the outer dial can be rotated to set zero in any position
- outer ring with 2 movable tolerance marks
- incl. box

> mm <	 mm	 mm	S	No.
10	0,01	58	0 - 100	280-801
30	0,01	58	0 - 100	280-802



280-801

Tiefenmessbrücken für Tiefenmessgeräte

- Auflagefläche gehärtet und fein geläppt
- Aufnahmebohrung 8 mm
- inkl. Etui

Depth measuring base for dial depth gauges

- connecting hardened and lapped
- bore of dia. 8 mm
- incl. box

mm	No.
63 x 17	284-01
50 x 16	284-03
80 x 16	284-04
100 x 16	284-05
150 x 20	284-07
67 x 16, 120°	284-08

Im Satz/Set:
inkl./incl.: measuring tips 10, 20, 30 mm

100 x 17	284-02
----------	--------



284-02



284-04



284-08

> mm < Messbereich Range
 Ablesung Reading
 Brückenlänge Length of base