

Endoskop

testo 318 - efektivní vizuální kontrola

Jednoduchá identifikace zdrojů poruch pomocí integrovaného LED osvětlení s 10stupňovou regulací jasu.

Velký barevný LCD displej (2,4").

Otočná kamera s průměrem 9 mm (0,35"), funkcí otočení obrazu o 180° a úhlem záběru 70°.

Živý přenos obrazu v reálném čase (>24 FPS) a praktický 2× digitální zoom.

Ohebný, vodotěsný husí krk (1 m) pro snadnou kontrolu těžko přístupných míst.

Snadné odstranění zdrojů poruch pomocí odolného háčku, zrcátka a magnetu.

Vodotěsný (IP67).



Vysoce kvalitní endoskop testo 318 umožňuje snadnou vizuální kontrolu a snadné odstranění zdrojů poruch na obtížně viditelných místech.

Integrované LED osvětlení s 10stupňovou regulací jasu a velký barevný LCD displej (2,4") zajišťují jasné a detailní zobrazení snímků. Otočná vodotěsná kamera (IP67) s průměrem 9 mm a funkcí otočení obrazu o 180° nabízí pohodlný úhel záběru 70°.

Díky živému přenosu obrazu v reálném čase s >24 FPS a 2× digitálnímu zoomu je možné detailně kontrolovat těžko přístupná místa. Ohebný vodotěsný husí krk (IP67) s délkou

1 m umožňuje snadnou kontrolu úzkých nebo těžko přístupných míst a je snadno odnímatelný. Pomocí odolných háčků, zrcátek a magnetů je možné identifikované zdroje poruch snadno a rychle odstranit.

Endoskop testo 318 je ideální pro kontrolu kouřovodů, komínů, kotlů, klimatizačních a ventilačních systémů. Nabízí jednoduchou, přesnou a rychlou identifikaci zdrojů poruch při dokonalém poměru cena/přínos.

Údaje pro objednání / technická data / příslušenství



testo 318 endoskop

včetně baterií a připojitelných nástrojů (háček, magnet, zrcátko)

Obj. číslo 0563 3185
Cena: 4.340,- Kč



Technická data

Rozlišení kamery	640 x 480 pixelů
Snímková frekvence	>24 FPS
Úhel záběru	70°
Displej	2,4" LCD displej
Rozlišení displeje	480 x 234 px
Zoom	2x (1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0)
Skladovací teplota	-20 až +60 °C
Provozní teplota	-10 až 50 °C
Napájení	4x AA alkalické baterie
Výdrž nabíjecích baterií	8 hodin (40 % jas LED)
Délka husího krku	1 m
Třída krytí	IP67 husí krk, IP40 přístroj
Záruka - podmínky	www.testo.com/warranty
Certifikace	CE, RoHS, UKCA, FCC

Příslušenství

Příslušenství	Obj. číslo	Kč
Husí krk	Na vyžádání	
Háček, zrcátko, magnet	Na vyžádání	

Změny, vč. technických úprav, jsou vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2025. 1981 7234/cz/01/2025

KUBOUŠEK[®]
TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS

KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická 1937, České Budějovice
pristroje@kubousek.cz
+420 389 042 111
www.kubousek.cz