

Jednotky rozhraní pro laserové skenovací mikrometry

Jednotky rozhraní LSM

Volitelné moduly určené pro LSM-CU-A.

Vyberte si ze čtyř typů rozhraní, aby vyhovovaly požadavkům Vaší výrobní linky:

- EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT a CC-Link IE TSN.
- Konstrukce ovladače umožňuje vložení modulu bez změny rozvržení.



LSM EI-A



LSM CC-A



LSM PN-A




LSM EC-A


| Obj. č. | Popis | Průmyslový I/F |
|----------|----------|----------------|
| 02AGQ300 | LSM-EI-A | EtherNet/IP |
| 02AGQ350 | LSM-PN-A | PROFINET |
| 02AGQ370 | LSM-EC-A | EtherCAT |
| 02AGQ390 | LSM-CC-A | CC-Link IE TSN |

Technické parametry


| | |
|-----------------------------|--|
| Propojovací porty | RJ45 x 2 |
| Komunikační rychlost [kbps] | 100.000 |
| Propojovací kabel | Kat. 5e nebo větší STP kabel |
| Provozní teplota/vlhkost | 0°C až 50°C, 20% RH až 85% RH (bez kondenzace) |
| Skladovací teplota/vlhkost | -10°C až 60°C, 20% RH až 85% RH (bez kondenzace) |




LSM-EI-A



LSM-CC-A



LSM-PN-A



LSM-EC-A