



Bügelmessschraube mit Messspitzen**Point micrometer**

- DIN 863-3
- Ableseteile mattverchromt
- Spitzenwinkel 30°
- mit Gefühlsratsche
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui

- DIN 863-3
- satin chromed reading parts
- angle 30°
- with ratchet stop
- measuring standard range >25 mm
- incl. box



200-82

> mm <	 mm	 mm	Einstellmaß micrometer standard	No.
0-25	0,01	6,5	-	200-82
25-50	0,01	6,5	25 mm	200-83
50-75	0,01	6,5	50 mm	200-84
75-100	0,01	6,5	75 mm	200-85



Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen**Micrometer with degraded measuring faces**



- DIN 863-3
- Ableseteile mattverchromt
- Messflächen Ø 2 mm, 5 mm lang
- mit Gefühlsratsche
- Einstellmaß ab Messbereich >25 mm
- inkl. Etui

- DIN 863-3
- satin chromed reading parts
- measuring standard range Ø 2 mm, 5 mm long
- with ratchet stop
- measuring standard range >25 mm
- incl. box



200-90

> mm <	 mm	 mm	Einstellmaß micrometer standard	No.
0-25	0,01	6,5	-	200-90
25-50	0,01	6,5	25 mm	200-91
50-75	0,01	6,5	50 mm	200-92
75-100	0,01	6,5	75 mm	200-93

> mm < Messbereich Range
 Ablesung Reading
 Spindeldurchmesser Spindle diameter