



Höhenmess- und Anreißgerät

- mit Zählwerk und Messuhr
- Zwei-Säulen-Führung
- innenliegende Verzahnung
- Verstellung über Handrad
- auswechselbare HM-Anreißnadel
- Transportverpackung

> mm <	 mm	 mm	No.
0 - 300	0,01	0,04	540-20
0 - 600	0,01	0,06	540-22
0 - 1000	0,01	0,09	540-23


	> mm <	No.
Anreißnadel scraper	0 - 300	540-25
	0 - 450	
	0 - 600	
	0 - 1000	



Messuhr-/Zentrierhalter auf S. 175
indicator/centering holders on p. 175



Vernier height gauge

- with digit counter and dial indicator
- two beam slide
- internal gearing
- adjustment through handwheel
- exchangeable carbide tipped scriber
- transportation box



Höhenmess- und Anreißgerät mit Digitalanzeige

- auswechselbare HM-Anreißnadel
- Feinverstellung
- Funktionen: Ein/Aus, mm/inch, Null, Hold, Toleranz, Absolut-Messmodus
- mit Aufnahme für Messuhr/Fühlhebelsmessgerät
- Transportverpackung

> mm <	 mm	 mm	No.
0 - 300	0,01	0,04	540-50
0 - 500	0,01	0,06	540-52
0 - 1000	0,01	0,1	540-53



Anreißnadeln / scribers

> mm <	No.
0 - 300	540-55
0 - 500 0 - 1000	540-56

Height gauge with digital display

- exchangeable carbide tipped scriber
- fine adjustment
- functions: on/off, mm/inch, zero, hold, tolerance, absolute measurement
- with holder for indicator/dial test indicator
- transportation box



> mm <	Messbereich	Range
	Ablesung	Reading
	Genauigkeit	Accuracy

540-50