

Příslušenství k měřicím projektorům

Přehled

Pro měřicí projektory

Standardní měřicí šablony rozšiřují oblast použití a možnosti Mitutoyo měřicích projektorů.

Měřicí šablony nabízí následující výhody:

- Měřicí šablony se dodávají ve velikostech o \varnothing 250, 300, 340, 500 a 600 mm, aby odpovídaly matricím projektorů Mitutoyo.
- Nabízí velký rozsah pevných rozměrů a přesných měřitek, kterými lze rychle a snadno kontrolovat obrobky. Tímto způsobem lze kontrolovat délky, výšky, rovnoběžnosti, úhly, poloměry, kužele, rozteče otvorů, průměry, všechny normalizované profily závitů a ozubení.
- Všechny měřicí šablony jsou zhotoveny ze stabilní umělé hmoty a jsou opatřeny ochrannou

Čárová síť pravouhlá

Úhel: 15° rozteče

Popis: Vhodné na kontrolu průměrů, soustřednosti průměrů, rádiusů, úhlů a vaček.

Obj. č.	Průměr [mm]	Hmot. [g]
201380	250	100
63AAA536	300	100
63AAA538	500	100

Čárová síť pravouhlá

Úhel: Dělení po 1° a 30'

Popis: Měřicí šablony vhodné na kontrolu průměrů, soustřednosti, rádiusů, úhlů a vaček.

Obj. č.	Průměr [mm]	Hmot. [g]
63AAA545	250	100
63AAA551	300	100
63AAA553	500	100

Čárová síť polární

Úhel: Dělení po 1° a 30'

Popis: Vhodné na kontrolu úhlů s vynikající čistotou. Vhodné pro všechny zvětšení.

Obj. č.	Průměr [mm]	Hmot. [g]
63AAA530	250	100
63AAA579	300	100
201393	340	100

Tabulka poloměrů


Vlastnosti: Vyhrazená mapa speciálně navržená pro kontrolu poloměrů, průměrů a soustřednosti s výjimečnou jasností.

Obj. č.	Průměr [mm]	Hmot. [g]
63AAA531	250	100
63AAA546	300	100
63AAA547	340	100
63AAA548	500	100


Technické parametry

Dělení rastru


10X: 0,1 mm
20X: 0,05 mm
50X: 0,02 mm
100X: 0,01 mm




Čárová síť pravouhlá



Čárová síť polární



Čárová síť polární



Čárová síť pravouhlá