

Digitální mikrometrické výškoměry Height Mastery

Série 515

Standardní modely s digitálním displejem, které nabízí následující výhody:

- Digitální displej zobrazuje všechny důležité údaje potřebné pro univerzální standardní výšky.
- Lze použít pro kalibraci a nastavení výškoměrů a dalších měřicích přístrojů.
- Modely mají dvě měřicí plochy na stejné úrovni, jednu z vrchu a druhou zespodu.



Funkce	Série 515
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota zobrazení)	●
Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání	●
Alarm slabé baterie	●
Výstup dat	●
PRESET (předvolba)	●
NULOVÁNÍ / ABS přepínání	●

Technické parametry


Nastavení mikrometru	20 mm
Stoupání mikrometru	0,5 mm
Přesnost kroku měrek	Rozsah ≤ 310 mm: $\pm 1,5 \mu\text{m}$ $310 < \text{rozsah} \leq 450$ mm: $\pm 2,5 \mu\text{m}$ $450 < \text{rozsah} \leq 610$ mm: $\pm 3,5 \mu\text{m}$
Rovnoběžnost měrek	Rozsah měř. ≤ 310 mm: $2 \mu\text{m}$ $310 < \text{rozsah měř.} \leq 610$ mm: $2,5 \mu\text{m}$
Životnost baterie	Cca 1,8 roku

Volitelné příslušenství


Obj. č.	Popis
515-111	Sada pomocných měrek pro dutinoměry, pro 515-374/515-376/515-378
959149	Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150	Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
06AFM380C	Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA
02AZD880G	U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C	Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, přímý, s tl. DATA

Spotřební materiál


Obj. č.	Popis
938882	Baterie SR44 1,5V



Stupňovité 20 mm měrky (pohyblivé)



Svislá orientace



Vzestupné bloky (volitelné příslušenství)



515-374

Metrické

Obj. č.	Roz. měř. [mm]	Dél. stup. [mm]	Čís. krok	Krok měrek	Chyba stoupání	Chyba zpětného chodu	Dodává se	Hmotnost [kg]
515-374	10 - 310	0,002	0,001 mm	20 mm přesazeně	$\pm 2 \mu\text{m}$	$2 \mu\text{m}$	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem, koncovou měrkou 11mm, baterií SR44	9,5
515-376	10 - 460	0,002	0,001 mm	20 mm přesazeně	$\pm 2 \mu\text{m}$	$2 \mu\text{m}$	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem, koncovou měrkou 11mm, baterií SR44	13,6
515-378	10 - 610	0,002	0,001 mm	20 mm přesazeně	$\pm 2,5 \mu\text{m}$	$2,5 \mu\text{m}$	V dřevěném pouzdře s kontrolním certifikátem, koncovou měrkou 11mm, baterií SR44	16