

SURFTEST SJ-410

PŘENOSNÝ PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU



Přenosný přístroj na měření drsnosti povrchu

Rozšířený výkon pro provádění měření přímo na místě

Barevné grafické LCD

Barevné grafické LCD s vynikající viditelností zobrazuje vypočtené výsledky a vyhodnocené profily ještě jasněji. Toto je velmi užitečné pro kontrolu výsledků bez vytištění.

Podsvícení

Podsvícení zlepšuje použitelnost v tmavém testovacím prostředí.

Dotyková obrazovka pro snadnější provoz

Obrazovku lze přepínat mezi ikonovým a textovým zobrazením. Úspěšně kombinuje funkčnost s nástroji a použitelností.



Ikonové zobrazení




Textové zobrazení

Snadné použití a vysoká funkčnost

Tento přenosný drsnoměr je vybaven funkcí analýzy, kterou předbývá konkurence v oblasti stolních drsnoměrů.



Kompensace dat



Jednoduchá funkce analýzy kontury

Podpora mnoha jazyků

Rozhraní displeje podporuje 16 jazyků.



Použitelné normy

V souladu s mnoha průmyslovými standardy

SURFTEST SJ-410 splňuje následující normy: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI jakož i vlastní nastavení.



Vysoce přesné měření

Velký rozsah s vysokým rozlišením snímače

Rozsah měření / rozlišení
800 μm/0,0125 μm
80 μm/0,00125 μm
8 μm/0,000125 μm

Vysoká přímost posuvové jednotky

Přímost / délka posuvu
0,3 μm/25 mm (SJ-411)
0,5 μm/50 mm (SJ-412)

SJ-412

SJ-411



Velký dotykový displej, barevné grafické LCD zajistí jak intuitivní ovládání, tak i pokročilou operativnost

Rozhraní

Různá rozhraní dodávaná jako standard

Externí rozhraní jako USB, RS-232C, výstup SPC a nožní spínač jsou jako standard.



Ukládání dat

Podporována je paměťová karta (volitelné příslušenství)

Podmínky měření a data lze ukládat na paměťovou kartu (volitelné příslušenství) a vyvolat je pokud je to požadováno. To umožňuje dávkovou analýzu a tisk dat přímo na místě měření.



> Podmínky měření

Vnitřní paměť: až 10 záznamů

Paměťová karta: až 500 záznamů

> Výsledky měření

Paměťová karta: až 1000 záznamů

Zabezpečení heslem

Přístup k funkcím může být omezen heslem

Předem registrované heslo může omezit používání podmínek měření a dalších nastavení pouze pro administrátora přístroje.



Provozní klávesy

Jednotlačítkové měření


K dispozici je robustní klávesový panel s vynikající odolností v jakémkoli prostředí. Opakované měření stejného obrobku lze jednoduše spustit stisknutím klávesy START pro dokončení měření, analýzy a tisk.



Tiskárna

Vysokorychlostní tiskárna vytiskne výsledky měření přímo na místě

Vysoce kvalitní, vysokorychlostní termotiskárna vytiskne výsledky měření. Může také vytisknout křivku BAC nebo křivku ADC stejně jako vypočtené výsledky a posuzované profily. Tyto výsledky a profily se tisknou na šířku, stejně jako se objevují na barevném grafickém LCD.



Pouzdro pro přenášení

Přístroj lze snadno přepřavovat v pouzdro určeném na přenášení, které obsahuje držáky pro příslušenství stejně jako pro samotný přístroj (standardní příslušenství).




Rozšířené funkce měření

Vaše volba měření s nebo bez patky

Patent registrován v Japonsku, U.S.A. Patent přihlášen v Německu.

> Měření bez patky

Měření bez patky je vhodné, pokud jsou měřené povrchové vlastnosti ve vztahu k referenční ploše posuvové jednotky. Takto lze přesně měřit vlnitost a jemné stupňovité vlastnosti, kromě drsnosti povrchu, ale rozsah je omezen posuvem doteku. Řada SJ-410 podporuje celou řadu měření povrchu, jednoduchou výměnou doteku.




Příklad měření stupňovité funkce: bez patky

Měřený profil



> Měření s patkou

Při měření s patkou jsou prvky povrchu měřeny ve vztahu k patce těsně za dotekem. Toto nemůže přesně měřit vlnitost a stupňovité vlastnosti, ale rozsah pohybu, v němž lze provést měření, je vyšší, protože patka sleduje povrch profilu obrodku.



Příklad měření stupňovité funkce: s patkou

Měřený profil




Výkonná podpora vyrovnání

Patent registrován v Japonsku, U.S.A. Patent přihlášen v Německu.

Pro usnadnění procesu vyrovnání je SJ-410 standardně vybaveno jednotkou nastavení výšky/sklonu. Společně s jedinečnou a užitečnou funkcí D.A.T. zajišťuje vysokou přesnost měření a je velmi jednoduchá.


> Jednotka nastavení výšky/sklonu (standardní příslušenství)



Předběžné měření



Výše nastavení naklonění



Když je pro měření snímač řady SJ-410 namontován na manuálním stojanu^{*1}, může být kombinován s některým z volitelných produktů pro snadnější vyrovnání: nivelační stůl^{*1}, tříosý nastavitelný stůl^{*1} nebo vyrovnávací jednotkou^{*1}.

^{*1}: Podrobné informace o volitelných produktech viz strana 6-7.




Podívejte se na video této řady na našem kanálu YouTube:

www.youtube.com/user/MitutoyoEuropeGmbH



Více funkcí měření než se očekává od kompaktního přístroje

Obvykle kulová nebo válcová plocha (R-profil) nemůže být vyhodnocena, ale tím, že pomocí filtru dojde k odstranění poloměru, lze údaje R-profilu zpracovávat jako kdyby byly nasnímány z plochého povrchu.




Přepočítání

Dříve naměřené údaje mohou být přepočítány pro použití v jiných vyhodnocovacích podmínkách změnou stávající normy, vyhodnocovaného profilu a parametrů drsnosti.

Funkce vyhodnocení GO/NG

Symbol vyhodnocení tolerance "OK/NG" se zobrazí, pokud jsou pro parametr drsnosti zadány tolerance. V případě "NG" se vypočtený výsledek zvýrazní. Vypočtený výsledek může být také vytištěn.



Calc. Result		
Ra	↑ 1.103	μm
Rq	OK 1.427	μm
Rz	↓ 7.259	μm

Symbol "OK" znamená, že měření je v mezích tolerance; "NG" znamená, že není, při tisku výsledků šipka nahoru znázorňuje nad toleranci a šipka dolů pod toleranci.

Posuzování jednoho výsledku měření v rámci dvou různých vyhodnocovacích podmínek

Jedno měření umožňuje současně analýzu ve dvou různých vyhodnocovacích podmínkách. Jedno měření umožňuje výpočet parametrů a analýzu hodnocených profilů bez nutnosti přepočtu po uložení dat, což přispívá k vyšší efektivitě práce.



Libovolné nastavení délky vzorkování


Tato funkce umožňuje libovolné nastavit délku vzorkování v krocích po 0,01 mm (SJ-411 × 0,1 mm až 25 mm, SJ-412 × 0,1 mm až 50 mm). To také umožňuje řadě SJ-410 provádět jak malý, tak i velký rozsah měření.

Funkce měření v úzkém prostoru

Patent přihlášen v Japonsku

Měření drsnosti povrchu vyžaduje najížděcí vzdálenost před zahájením měření (nebo načítáním dat). Při měření s řadou SJ-410 je najížděcí vzdálenost standardně nastavena na 0,5 mm. Tato vzdálenost však může být zkrácena na 0,15 mm při použití funkce měření úzké části (počínaje od počátečního bodu posuvové jednotky). Funkce rozšiřuje možnost měření úzkých míst jako jsou drážky pro pístní kroužek/montážní drážky pro O-kroužek.

•Měření v úzkém prostoru Typické použití



Reálné vzorkování

Tato funkce vzorkuje posunutí doteku po určitou dobu, bez zapojení posuvu snímače, což umožňuje použití jako zjednodušeného měřiče vibrací nebo seřizovacího měřidla začleněného do jiného systému.

Jednoduchá funkce analýzy profilu

Nasnímaný mrak bodů pro vyhodnocení drsnosti povrchu se používá k provedení zjednodušené analýzy profilu (schod, výška schodu, plocha a rozdíl souřadnic). Vyhodnocuje drobné tvary, které nemohou být vyhodnoceny konturoměrem.



Schod



Velikost schodu



Rozměry



Rozdíl souřadnic

Volitelné příslušenství

Jednoduchý stojan


Může být nastaven tak, aby odpovídal výšce předmětu, který má být měřen.

Objednací č. 178-039

Vertikální rozsah nastavení: 250 mm
Rozměry: 400 x 250 x 578 mm
Hmotnost: 20 kg



Příklad montáže na jednoduchý stojan



*Rozměry v závorkách jsou pro SJ-412

Volitelné příslušenství pro jednoduchý stojan

Tři nové volitelné produkty jsou k dispozici k připevnění na ruční stojan (Objednací č. 178-039). Můžete si vybrat jednotku, která vyhovuje Vaší aplikaci. Nebo můžete také využít těchto tří produktů v libovolné kombinaci. Použití volitelných jednotek činí SJ-411/412 pohodlnější a jednodušší pro používání a zajišťuje přesné měření.


Automatická nastavovací jednotka* – 178-010

Tato jednotka umožňuje automatické polohování ve vertikálním (osa Z) směru (funkce auto-set). Pomocí jediného tlačítka lze provést sérii operací od měření, ukládání až po automatický návrat (ukládání a automatický návrat lze zapínat a vypínat ovládáním posuvové jednotky).




Nastavovací jednotka osy X* – 178-020

Tato jednotka pomáhá jemně dostavět horizontální (osa X) směr.




Digitální vyrovnávací jednotka* – 178-030

Tato jednotka se používá pro vyrovnávání povrchu obrobku s referenční rovinou snímače. Podporuje funkci D.A.T. pro jednodušší vyrovnání povrchů obrobků.



Kompletní sada volitelných jednotek pro ruční stojan




*Nelze použít pro starší jednotky (SJ-401/402).

Tříosý nastavitelný stůl: 178-047

Patent registrován v Japonsku, U.S.A. Patent přihlášen v Německu.

Tento stůl napomáhá provést požadované úpravy při měření válcových ploch. Opravy pro úhel stoupání a otočení stanovují z předběžného měření a následným upravením DIGIMATIC mikrometrických hlavice. Plochý povrch obrobku může být také tímto stolem nivelován.



Funkce D.A.T. pro volitelný nivelační stůl


Patent registrován v Japonsku, U.S.A. Patent přihlášen v Německu.

Vyrovnávací stůl může být použit ke sledování povrchu, který má být měřen, s referenční plochou snímače. Operátor je naváděn zobrazováním pokynů.



Objednací č. 178-048

Nastavení úhlu sklonu: $\pm 1,5^\circ$
Rozměry stolu: 130 x 100 mm
Maximální zatížení: 15 kg



Obrazovka D.A.T. navádí uživatele při vyrovnávání

Požadovaná výše úpravy mikrometrické hlavice

Vyrovnávací stůl (D.A.T.) (volitelné příslušenství)



Digitální nivelační stůl XY

Stůl obsahuje mikrometrické hlavice os X a Y. Díky tomu je vyrovnání osy mnohem jednodušší, protože nastavení středu sklonu je stejné jako střed otáčení stolu.

(Objednací č. 178-042-1/178-043-1)




178-042-1



178-049

(Pohyb pouze v ose X a Y.)



Rozměry T-drážky

Přesný svěrák



Vhodné pro stojan.



Použití

Objednací č.	178-042-1(mm) 178-052-1(inch) *s dig. hlavicemi	178-043-1(mm) 178-053-1(inch) *s analog. hlavicemi	178-049(mm) 178-058(inch/mm) *s dig. hlavicemi
Rozměry stolu	130 x 100 mm		
Maximální zatížení	15 kg		
Nastavení úhlu sklonu	$\pm 1,5^\circ$		
Úhel otočení	$\pm 3^\circ$		
Rozsah posuvu osy X/Y	$\pm 12,5$ mm	$\pm 12,5$ mm	$\pm 12,5$ mm
Rozlišení	0,001 mm	0,01 mm	0,001 mm
Rozměry (ŠxHxV)	262 x 233 x 83 mm	220 x 189 x 83 mm	262 x 233 x 55 mm
Hmotnost	6,3 kg	6 kg	5 kg

Objednací č.	178-019
Způsob upínání	pohyblivé čelisti
Rozevření čelisti	36 mm
Šířka čelisti	44 mm
Hloubka čelisti	16 mm
Výška	38 mm

Válcové upevnění

Tento blok může být umístěn v horní části válcových objektů pro provádění měření.

Objednací č. 12AAB358

Průměr: $\varnothing 15\sim 60$ mm

Konfigurace:

- > Válcový měřicí blok
- > Pomocný blok
- > Svorka *Neobsahuje posuvovou jednotku



Etalon pro nastavení schodu

Používá se ke kalibrování citlivosti snímače.

Objednací č. 178-611


Jmenovité hodnoty schodu: 2 μ m / 10 μ m



Doteky


Jednotky: mm

Pro hluboké drážky (10 mm)




12AAC735 (R2 μm - 60°)
12AAB409 (R5 μm - 90°)
12AAB421 (R10 μm - 90°)

Pro hluboké drážky*1 (20 mm)




12AAE893 (R2 μm - 60°)
12AAE909 (R5 μm - 90°)

Pro hluboké drážky*1 (20 mm)




12AAC736 (R2 μm - 60°)
12AAB408 (R5 μm - 90°)
12AAB420 (R10 μm - 90°)

Pro hluboké drážky*1 (40 mm)




12AAE895 (R2 μm - 60°)
12AAE911 (R5 μm - 90°)

Pro hluboké drážky*1 (30 mm)




12AAC737 (R2 μm - 60°)
12AAB407 (R5 μm - 90°)
12AAB419 (R10 μm - 90°)

Pro hluboké drážky (30 mm) / Dvakrát prodloužený pro hluboké otvory*1




12AAE894 (R2 μm - 60°)
12AAE910 (R5 μm - 90°)

Pro ozubená kola




12AAB339 (R2 μm - 60°)
12AAB410 (R5 μm - 90°)
12AAB422 (R10 μm - 90°)

Pro ozubená kola / Dvakrát prodloužený pro hluboké otvory*1




12AAE896 (R2 μm - 60°)
12AAE912 (R5 μm - 60°)

Pro válcovanou kruhovou vlnitost povrchu*2




12AAB338 (ϕ 1,588 mm)

Pro válcovanou kruhovou vlnitost / Dvakrát prodloužený pro hluboké otvory*1*2




12AAE886 (R250 μm - 60°)

Pro ostří nože*2




12AAC738 (R2 μm - 60°)
12AAB411 (R5 μm - 90°)
12AAB423 (R10 μm - 90°)

Pro rohové otvory / Dvakrát prodloužený pro hluboké otvory*1




12AAM601 (R2 μm - 60°)
12AAM603 (R5 μm - 60°)

Pro excentrické rameno*1



12AAC739 (R2 μm - 60°)
12AAB412 (R5 μm - 90°)
12AAB424 (R10 μm - 90°)

Pro dna otvorů



12AAE899 (R2 μm - 60°)
12AAE915 (R5 μm - 90°)


*1: Pouze pro měření směrem dolů. Upravené speciální výměnné doteky jsou k dispozici na vyžádání, pro více informací kontaktujte Mitutoyo.
*2: Používá se pro kalibraci, také je vyžadován etalon pro nastavení schodu (Objednací č. 178-611, volitelné příslušenství).

*3	Poloměr hrotu	2 μm	5 μm	10 μm
	Barevné označení	Černá	Bez označení	Žlutá

Volitelné příslušenství: Pro externí výstup

Software FROMTRACEPAK pro analýzu kontury/drsnosti

Více pokročilé analýzy mohou být provedeny načtením naměřených dat z SJ-410 do softwaru Formtracepak, prostřednictvím paměťové karty (volitelné příslušenství) pro zpětné zpracování.



Zjednodušený komunikační program pro řady SURFTEST SJ

Řada SURFTEST SJ-410 má rozhraní USB, které umožňuje převést údaje do tabulkového softwaru nebo jiného softwaru. Poskytujeme také program, který umožňuje vytvářet tabulky inspekčních záznamů pomocí makra aplikace Excel®.

Tento program si můžete stáhnout ZDARMA z webových stránek Mitutoyo.
www.mitutoyo.cz

Požadované prostředí

- > OS: Windows® XP (SP3)
Windows Vista®
Windows® 7
- > Tabulkový software: Excel® 2002
Excel® 2003
Excel® 2007
Excel® 2010

DIGIMATIC mini processor DP-1VR

Připojením této tiskárny k SURFTEST SJ-410 na výstup DIGIMATIC, můžete tisknout výsledky výpočtů, provádět celou řadu statistických analýz, vykreslit histogram nebo D graf a také provádět složité operace pro regulační diagramy XR.



Objednávací č. 264-504-5D

SJ-410 DP-1VR Propojovací kabel
1 m: **Objednávací č. 936937**
2 m: **Objednávací č. 965014**

Je vyžadován volitelný USB kabel.

> USB kabel pro řadu SJ-410 **Objednávací č. 12AAD510**

Vstupní jednotka výpočtu výsledků INPUT TOOL

Tato jednotka umožňuje načíst výsledky výpočtů z SURFTEST SJ-410 (SPC výstup) do komerčního tabulkového softwaru na PC přes USB konektor. Můžete v podstatě použít jedno stisknutí tlačítka pro zadání výpočtu výsledků (hodnoty) do buněk v tabulkovém programu.



USB kabel
USB-ITN-D
Objednávací č. 06ADV380D



USB klávesnicový signál (HID)*
IT-016U
Objednávací č. 264-016

* Vyžaduje volitelný propojovací kabel pro SURFTEST SJ-410.

1 m: **Objednávací č. 936937**
2 m: **Objednávací č. 965014**

Bezdrátový komunikační systém U-WAVE

Tato jednotka umožňuje vzdáleně načíst výsledky výpočtů ze SURFTEST SJ-410 (výstup SPC) do komerčního tabulkového softwaru v PC.

Můžete v podstatě použít jedno stisknutí tlačítka pro zadání výpočtu výsledků (hodnoty) do buněk v tabulkovém programu.




U-WAVE-R
(Připojuje se k PC)
Objednávací č. 02AZD810D



U-WAVE-T*
(Připojuje se k SJ-410)
Objednávací č. 02AZD880D
*Vyžaduje volitelný propojovací kabel.
Objednávací č. 02AZD790D

Jednotky: mm



* Rozměry v závorkách jsou pro SJ-412

Specifikace

Model č.	SJ-411		SJ-412	
Objednávací č.	mm	178-580-01	178-580-02	178-582-01
	inch/mm	178-581-01	178-581-02	178-583-01
Rozsah měření	Osa X	25 mm (1 inch)		50 mm (2 inch)
	Osa Z1 (snímací jednotka)	800 µm, 80 µm, 8 µm *Až 2 400 µm s volitelným dotekem		
	Princip měření	Diferenciální indukčnost		
	Rozlišení	0,01 µm (rozsah 800 µm) / 0,001 µm (rozsah 80 µm) / 0,0001 µm (rozsah 8 µm)		
	Hrot doteku	60°/2 µm (80 µm)	90°/5 µm (200 µm)	60°/2 µm (80 µm)
	Měřicí síla	0,75 mN	4 mN	0,75 mN
	Poloměr zakřivení patky	R40 mm (R1.57")		
	Metoda měření	Měření s patkou / bez patky		
Posuvová jednotka:	Rychlost měření	0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0 mm/s (.002, .004, .008, .02, .04 inch/s)		
osa X	Rychlost pojezdu	0,5, 1, 2, 5 mm/s (.02, .04, .08, .2 inch/s)		
	Přímost	0,3 µm / 25 mm (12 µm / 1 inch)		0,5 µm / 50 mm (20 µm / 2 inch)
Jednotka nastavení	Nastavení výšky	10 mm (.39 inch)		
výšky/sklonu	Nastavení sklonu	± 1,5°		
Normy		JIS 1982 / JIS 1994 / JIS 2001 / ISO 1997 / ANSI / VDA		
Parametry		Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, Rpc, RSm, Rmax*, Rz1max*, S, HSC, RzJIS*, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c), Rsc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa, λq, Lo, Rpm, tp*, Htp*, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte, možnost přizpůsobení		
Měřitelné profily		Primární, drsnost, DF, filtrovaná křivka vlnitosti, R-Motif, W-Motif		
Analýzy grafů		Křivky BAC a ADC		
Kompensace dat		Parabola / hyperbola / elipsa / kružnice / kužel / naklonění, vypnutí kompenzace		
Filtiry		2CR, PC75, Gaussův filtr		
Délka Cut-off	λc	0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8,0 mm		
	λs*	2,5, 8,0, 25 µm (100, 320, 1 000 µm)		
Délka vzorkování		0,08, 0,25, 0,8, 2,5, 8,0, 25,0 mm		
Počet měřených úseků		x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14, x15, x16, x17, x18, x19, x20		
Libovolná délka		0,1–25 mm		0,1–50 mm
Funkce	Přizpůsobení	Požadované parametry mohou být vybrány pro výpočet a zobrazení		
	Jednoduchá funkce analýzy profilu	Schod, velikost schodu, rozměry, rozdíl souřadnic		
	Funkce D.A.T.	Pomáhá nastavit vyrovnaní během měření bez patky		
	Funkce reálného vzorkování	Vzorkování posunutí doteku po určitou dobu bez zapojení posuvu snímače.		
	Statistické zpracování	Statistické měření (max. 3 parametry) je dostupné. Statistické zpracování pro MAX, MIN, STRED, směrodatnou odchylku, histogram a poměr dobrých jsou dostupné		
	Vyhodnocení GO/NG*	Pravidlo maxima / pravidlo průměru / směrodatná odchylka (1σ, 2σ, 3σ)		
	Funkce ukládání	10 podmínek měření lze uložit do vnitřní paměti		
	Funkce tisku	Podmínky měření / výsledky výpočtů / výsledky vyhodnocení GO/NG / výsledky výpočtů pro každou délku vzorkování / měření křivky / BAC / ADC / informace o nastavení prostředí		
	Jazyky zobrazení	Japonština, angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, korejšina, tradiční čínština, zjednodušená čínština, čeština, polština, maďarština, turečtina, švédština, holandština		
	Paměť	Interní paměť: podmínky měření (10 nastavení) Paměťová karta (vol. přís.): 500 podmínek měření, 10 000 naměřených dat, 10 000 textových dat, 500 statistických dat, 1 záloha nastavení přístroje, posledních deset stop (10 stop)		
Napájení	Externí I/O	USB, výstup DIGIMATIC, RS-232C, externí SW		
	Baterie	Dvě možnosti napájení: baterie (nabíjecí baterie NiMH) a AC adaptér Doba nabíjení: cca 4 hodiny (může se lišit v závislosti na okolní teplotě) Doba provozu: cca 1 500 měření (mírně se liší vzhledem k podmínkám použití / prostředí)		
	Příkon	50 W		
Rozměry (ŠxHxV)	Zobrazovací jednotka	275 x 198 x 109 mm (10.83 x 4.29 x 7.80 inch)		
	Jednotka výškového nastavení	130,9 x 63 x 99 mm (5.16 x 2.48 x 3.90 inch)		
	Posuvová jednotka	128 x 35,8 x 46,6 mm (5.04 x 1.41 x 1.83 inch)		154,5 x 35,8 x 46,6 mm (6.08 x 1.41 x 1.83 inch)
Hmotnost	Zobrazovací jednotka	1,7 kg		
	Jednotka výškového nastavení	0,4 kg		
	Posuvová jednotka	0,6 kg		0,64 kg
Standardní příslušenství	Snímač*	Dotek*, etalon drsnosti		
	270732	Papír do tiskárny	12BAG834	Dotykové pero
	12BAL402	Ochranná fólie dotykové obrazovky	12AAN041	Pouzdro pro přenášení

*1: Pouze pro normy VDA/ANSI/JIS 1982.

*2: Pouze pro normu ISO 1997.

*3: Pouze pro normu JIS 2001.

*4: Pouze pro normu ANSI.

*5: λs nemusí být přepínatelná v závislosti na vybrané normě.

*6: Směrodatnou odchylku je možné zvolit pouze pro ANSI. Pravidlo 16% nemůže být zvoleno v VDA.

*7: **Objednávací č. 178-396** nebo **objednávací č. 178-397** je dodáváno jako standardní příslušenství v závislosti na objednávacím č. hlavní jednotky řady SJ-410.*8: Standardní dotek (**objednávací č. 12AAC731** nebo **objednávací č. 12AAB403**), který je kompatibilní s dodávaným snímačem je standardním příslušenstvím.Chcete-li označit vaše AC síťové napětí přidejte následující přípony (např. **178-570-01A**). A pro 120 V, C pro 100 V, D pro 230 V, E pro 230 V (pro UK), DC pro 220 V (pro Čínu), K pro 220 V (pro Koreu)

Volitelné příslušenství, spotřební materiál a ostatní pro SJ-410

> Papír do tiskárny (5 rolíček)

> Odolný papír do tiskárny (5 rolíček)

> Ochranná fólie dotykové obrazovky (10 listů)

> Paměťová karta (2 GB)*

> Propojovací kabel (RS-232C)

Objednávací č. 270732**Objednávací č. 12AAA876****Objednávací č. 12AAN040****Objednávací č. 12AAL069****Objednávací č. 12AAA882**

AC adaptér, křížový šroubovák, popruh pro přenášení, návod k obsluze, stručný referenční návod, záruka

* Karta micro SD (s adaptérem na SD kartu)

Váš autorizovaný dodavatel a servisní středisko
měřicích strojů a přístrojů Mitutoyo pro ČR a SR.

 **KUBOUŠEK s.r.o.**

České Budějovice, Lidická 1937, tel. +420 389 042 111
Havířov, Dělnická 884/41, tel. +420 389 042 111
pristroje@kubousek.cz | www.kubousek.cz

 **KUBOUŠEK SK, s.r.o.**

Lužianky, Vinárska 1006/7, tel. +421 372 223 700
pristroje@kubousek.sk | www.kubousek.sk

Souřadnicové měřicí stroje



Kamerové měřicí systémy



Přístroje na měření tvaru



Optické měřicí přístroje



Snímací systémy



Zkušební přístroje
a seismometry



Digitální pravítka a DRO systémy



Ruční měřidla
a systémy přenosu dat



**Ať již jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo
Vás podporuje od začátku až do konce.**

Společnost Mitutoyo není jen výrobcem špičkových
měřicích přístrojů, ale také výrobcem, který nabízí
kvalifikovanou podporu po celou dobu životnosti
zařízení, opírající se o komplexní služby, které zajistí,
že Vaši zaměstnanci budou moci maximálně využít
Vašich investic.

Kromě základních kalibrací a oprav společnost Mitutoyo
nabízí školení v oblasti výrobků a metrologie nebo na-
příklad IT podporu pro sofistikovaný software používaný
v moderních měřicích technologiích. Můžeme také
navrhnout, sestavit, otestovat a dodat přizpůsobená
měřicí řešení a dokonce, pokud se to ukáže nákladově
efektivním, provést kritická měření přímo ve Vašich
provozech na základě dohody.



**Nalezněte další prospekty
a náš katalog výrobků.**

www.mitutoyo.cz

Poznámka: Obrázky výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků, a zejména technické specifikace, jsou závazné pouze na základě
výslovné dohody.

MITUTOYO, M3 SOLUTION CENTER, U-WAVE a SURFTEST jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti
Mitutoyo Corp. v Japonsku nebo jiných zemích. Microsoft, Excel, Word a Internet Explorer jsou buď registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích. YouTube je registrovaná ochran-
ná známka společnosti Google Inc.

Ostatní výrobky, společnosti a obchodní názvy zde uvedené jsou pouze pro účely identifikace a mohou být ochrannými známkami
jejich příslušných vlastníků.

Mitutoyo

Mitutoyo Česko s.r.o.

www.mitutoyo.cz

Jedno číslo pro snazší dostupnost!
+420 417 579 866

M³ Solution Centers

Teplice, Ústecký kraj
(Sídlo společnosti)

Ivančice, Jihomoravský kraj