

Technické parametry

Přesnost	E0, MPE od: (1,2+3L/1000) μm L=délka měření (mm)
Max. rychlost posuvu	300 mm/s (každá osa)

Přesnost je stanovena pro následující podmínky prostředí SMS:

Teplotní rozsah		18°C - 22°C
Teplotní změna	za hodinu	1 K
	za 24 hodin	2 K
Teplotní gradient	vertikální	1 K/m
	horizontální	1 K/m



STRATO-Active s otočným stolem MRT320



Laserová sonda Surface Measure 201FS
(obj. č.: 02AQJ900)



Více informací viz prospekt STRATO-Active

Série STRATO Active

Série STRATO-Active 700/900

Vysoce přesné CNC SMS navrženy tak, aby poskytovaly ten nejvyšší skenovací výkon s vysokou přesností měření.

Hlavní výhody:

- Vylepšená konstrukce mostového provedení s vyšší tuhostí navržena pomocí nové kompenzační technologie.
- Vysoká přesnost.
- Vysoká rychlost a zrychlení.
- Teplotní kompenzace od 18°C do 22°C, včetně dvou kusů kontaktních teplotních čidel.
- Vestavěná ABS pravítka šetřící čas při zapnutí stroje bez nutnosti najíždění referenčních poloh a vysoká odolnost vůči okolnímu prostředí.
- Žulový pracovní stůl se závitovými otvory M8.
- Volitelný multifunkční ovládací panel včetně dvoupáčkového joysticku a potenciometru pro ovládání rychlosti pojezdů.



STRATO-Active 776

Obj. č.	Model	Rozsah měření [mm]	Poznámka
355-731	STRATO-Active 776	700 x 700 x 600	Standardní stojan
355-733	STRATO-Active 7106	700 x 1000 x 600	Standardní stojan
355-735	STRATO-Active 9106	900 x 1000 x 600	Standardní stojan
355-737	STRATO-Active 9166	900 x 1600 x 600	Standardní stojan