

Sady kompletních jednotek dutinoměů HOLTEST DIGIMATIC

Série 468

Přesné třídítkové dutinoměry, které nabízí následující výhody:

- Kompletní sada.
- Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti a odolnosti vůči opotřebení.
- Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňující použití v různých strojních situacích, včetně stříkacímu chladivu.
- Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, umožňuje snadné odečítání při měření.
- Dodává se s nastavovacími kroužky, ale bez prodlužovacích nástavců.



468-983



Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti

Metrické

Měřicí plochy s titanovým povlakem. Kontaktní bod a kužel z tvrdokovu.

| Obj. č. | Roz. měř. [mm] | Čís. krok | Individuální měř. rozsahy | Obsažené dutinoměry obj.č. | Obsažené nastavovací kroužky | Hmot. [g] |
|---------|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 468-981 | 6 - 12 | 0,001 mm | 6-8, 8-10, 10-12 mm | 468-161 / 468-162 / 468-163 | ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126) | 1160 |
| 468-982 | 12 - 25 | 0,001 mm | 12-16, 16-20, 20-25 mm | 468-164 / 468-165 / 468-166 | ø16 mm (177-177) ø20 mm (177-286) | 1290 |
| 468-983 | 25 - 50 | 0,001 mm | 25-30, 30-40, 40-50 mm | 468-167 / 468-168 / 468-169 | ø30 mm (177-288) ø40 mm (177-290) | 1480 |
| 468-984 | 50 - 75 | 0,001 mm | 50-63, 62-75 mm | 468-170 / 468-171 | ø62 mm (177-314) | 1270 |
| 468-985 | 75 - 100 | 0,001 mm | 75-88, 87-100 mm | 468-172 / 468-173 | ø87 mm (177-318) | 1990 |



Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:

Stojan: obj. č. 156-101-10

Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D

Držák: obj. č. 04AZB157

Kabel: obj. č. 05CZA662



Prodlužovací nástavec

| Funkce | Série 468 |
|---|-----------|
| NULOVÁNÍ / ABS přepínání | ● |
| Automatické vypínání po 20 minutách nepoužívání | ● |
| Alarm slabé baterie | ● |
| Funkce "Lock" (blokování klávesnice) | ● |
| HOLD | ● |
| 2 x PRESET (předvolba) | ● |
| Výstup dat | ● |

Technické parametry

| | |
|-------------------|---|
| Displej | LCD, výška číslic: 7,5 mm |
| Měřicí plochy | 5 titanovým povlakem, tvrdokov (6-12 mm), kalená ocel (12-100 mm), Kužel: tvrdokov |
| Napájení | 1 baterie SR44 |
| Životnost baterie | cca 1,2 roky |
| Dodává se | Včetně pouzdra, klíče, 1 baterie, nastavovacího kroužku, kontrolního certifikátu (pouze přístroje - osvědčení o kontrole pro nastavovací kroužky není součástí dodávky) |

Volitelné příslušenství

| Obj. č. | Popis |
|------------|--|
| 05CZA662 | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 1m, pro mikrometry |
| 05CZA663 | Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou IP, 2m, provedení pro mikrometry |
| 06AFM380B | Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou |
| 02AZD730G | U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač |
| 02AZD880G | U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bezdrátový vysílač |
| 02AZD790B | Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. DATA, pro mikrometry s IP ochranou |
| 952322 | Holtest, Borematic prodl. 100mm, 6-12mm |
| 952621 | Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-20mm |
| 952622 | Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-50mm |
| 952623 | Holtest, Borematic prodl. 150mm, 50-300mm |
| 156-101-10 | Stojánek na mikrometr, provedení s nastavitelným úhlem, pro mikrometry 0-100mm/0-4" |
| 04AZB157 | Držák na tříbodové dutinoměry, pro sérii 468 |

Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis |
|---------|-------------------|
| 938882 | Baterie SR44 1,5V |



04AZB157