



1926i Digitale 3-Punkt-Innenmessgeräte mit integriertem Funk



1926 526060



**integrated
iw wireless**
Kabellose Messdatenübertragung

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm / .00005 inch
- für Durchgangsbohrungen
- Schutzart IP65
- Messköpfe durch Anschlussgewinde austauschbar
- ab Messbereich 12 mm für Messungen bis Bohrungsgrund
- Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm
- Schnelle Messungen per Hebelrückzug

Lieferung

- Kunststoffetui
- inkl. Einstellring
- Kalibrierung für Ring inklusive



inklusive!

⏏	📶	Messbereich	Ziffernschrittwert		Fehlergrenze	Messtiefe	Best. Nr.	Listenpreis
		mm	mm	Inch	mm	mm		EUR
▪		6 - 8	0,001	.00005"	0,004	58	1926 51060	
▪		8 - 10	0,001	.00005"	0,004	58	1926 51260	
▪		10 - 12	0,001	.00005"	0,004	58	1926 51460	
▪		12 - 16	0,001	.00005"	0,004	64	1926 51660	
▪		16 - 20	0,001	.00005"	0,004	64	1926 51860	
▪		20 - 25	0,001	.00005"	0,004	68	1926 52060	
▪		25 - 30	0,001	.00005"	0,004	68	1926 52260	
▪		30 - 40	0,001	.00005"	0,004	76	1926 52460	
▪		40 - 50	0,001	.00005"	0,004	76	1926 52660	
▪		50 - 60	0,001	.00005"	0,004	79	1926 52860	
▪		60 - 70	0,001	.00005"	0,004	79	1926 53060	
▪		70 - 85	0,001	.00005"	0,004	97	1926 53260	
▪		85 - 100	0,001	.00005"	0,004	97	1926 53460	

Weitere Informationen zu unserer
i-Serie und Integrated Wireless
auf Seite 224



1998780

Zubehör

i-Stick USB-Empfänger für Integrated
Wireless

Best. Nr.

1998 780

Listenpreis
EUR

108,00

Integrated Wireless ist für den Verkauf innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes bestimmt