

1727i / 1735i DIGI-MET® Messuhren mit integriertem Funk



1727 50260



1735 50260



integrated Touch + LED
iW wireless
 Kabellose Messdatenübertragung



Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Taster-
spitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit
11,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

Funktionen

- **Touch**-Bedienoberfläche
- Farbige **LED**-Anzeige
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock**
(Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger
Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf
Null gesetzt werden
ohne den Bezug zum
PRESET zu verlieren)
- TOL
(Toleranzwerteingabe)
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre

- PRESET-Funktion
(Messwertvoreinstellung
für bis zu **3 Messwerte**)
- variabler Datenausgang
RS 232 + Digimatic
+ USB
- Integrierter Funksender

Lieferung

- Karton

Messspanne	Zifferschriftwert		Fehlergrenze		Wiederhol- präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	mm	inch	mm				
12,5	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1727 50260	
25	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 1,15	1727 50660	
mit kombinierter Ziffern- / Skalanzeige und MIN / MAX / TIR Funktion								
12,5	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,85	1735 50260	
25	0,0005*	.00002	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1735 50660	

* Zifferschriftwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm



1998 801

1998 802

1998780

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Bidirektional DataVariable an USB	1998 801	111,00
Datenkabel Bidirektional DataVariable an Digimatic	1998 802	96,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10
i-Stick USB-Empfänger für Integrated Wireless	1998 780	108,00

Weitere Informationen zu unserer i-Serie und Integrated Wireless auf Seite 224

Integrated Wireless ist für den Verkauf innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes bestimmt