

1727 / 1729 DIGI-MET® Messuhren mit Touchbedienung



Touch + LED

3

Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- gehärtete rostfreie Spindel
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Anzeige mit 11,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

Funktionen

- **Touch**-Bedienoberfläche
- Farbige **LED**-Anzeige
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)
- Zählrichtungsumkehr
- Faktoreingabe
- Individuelle Tastensperre
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung für bis zu **3 Messwerte**)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

Lieferung

- Karton

		Messspanne	Ziffernschrittwert		Fehlergrenze		Wiederhol- präzision mm	Messkraft N	Best. Nr.	Listenpreis EUR
		mm	mm	inch	Gesamtspanne mm	Teilmessspanne** mm				
Ableseung 0,001 mm										
		12,5	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,90	1727 502	
		25	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 1,15	1727 506	
		50	0,001*	.00005	0,007	0,002	0,001	1,25 - 2,70	1727 510	
		100	0,001*	.00005	0,008	0,002	0,001	1,60 - 3,50	1727 514	
Ableseung 0,01 mm										
		12,5	0,01	.0005	0,02		0,01	0,65 - 0,90	1729 502	
		25	0,01	.0005	0,02		0,01	0,65 - 1,15	1729 506	
		50	0,01	.0005	0,02		0,01	1,25 - 2,70	1729 510	
		100	0,01	.0005	0,02		0,01	1,60 - 3,50	1729 514	

* Ziffernschrittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

** Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm

Zubehör



1998 801

1998 802

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Bidirektional DataVariable an USB	1998 801	111,00
Datenkabel Bidirektional DataVariable an Digimatic	1998 802	96,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10