

# Měřicí projektory PJ-PLUS

## PJ-PLUS

Měřicí projektory, které "mohou intuitivně obsluhovat" i nezkušení uživatelé, a které se rovněž vyznačují vynikající odolností a energetickou úsporností díky použití "LED osvětlení" a "bezventilátorového chlazení".

Poskytují stabilní měření rozměrů a úhlů v nepříznivějším prostředí, jako jsou výrobní a procesní linky, než jaké zvládnou konvenční modely.

### Standardní příslušenství

Obj. č.	Popis
383876	Ochranný plášť, Obal proti prachu pro projektor PJ

### Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
172-116	Kontrolní nástroj, Standardní pravítko 50 mm/0,1 mm
172-118	Kontrolní nástroj, Odečítací pravítko 200 mm/0,5 mm
172-119	Kontrolní nástroj, Odečítací pravítko 8" / 0.02"
172-161	Kontrolní nástroj, Odečítací pravítko 300 mm/0,5 mm
172-162	Kontrolní nástroj, Odečítací pravítko 12"/0.02"
172-160-3	Zelený filtr, barevný filtr
172-604	Výkyvná středící podpěra, Upínací materiál
172-229	Příslušenství pro objektiv, Zrcátko na dopadající světlo pro 10x objektiv
172-230	Příslušenství pro objektiv, Zrcátko na dopadající světlo pro 20x objektiv
172-378	Prizma, Horizontální prizma se svěrkou
176-107	Upínací materiál, Nastavitelná upínka
176-105	Upínací materiál, Výkyvná středící podpěra
12AAE671	Upevnění, Držák A senzoru Optoeye-200, 250-350 mm
332-151	Senzor, Hranový senzor OPTOEYE 200
176-106	Otočný stůl
172-196	Otočný stůl, 100 mm pro TM-1005B
172-198	Otočný stůl, 100mm s jemným dostavěním pro TM-1005B
264-160-13	QM-DATA200 (stolní provedení), 2D jedn. zprac. dat bez napájecího kabelu
264-161-13	QM-DATA200 (typ na rameno), 2D jedn. zprac. dat bez napájecího kabelu
172-502	LED prstencové osvětlení (PJ-PLUS), pro 10X a 20X + adaptér 12AAX044, bez napájecího kabelu
12AAX044	Tlumící kolečko A (pro PJ20X), k připojení LED osvětlení (172-502) k 20X objektivu
172-296	Sada promítacích objektivů, zvět. 10X
172-297	Sada promítacích objektivů, zvět. 20X
172-298	Sada promítacích objektivů, zvět. 50X
172-299	Sada promítacích objektivů, zvět. 100X
63AAA406	M2-2D software pro série PJ a PH, Bez hranového senzoru vč. montážní sady pro PC
63AAA407	M2-2D software pro série PJ a PH, vč. hranového senzoru a montážní sady pro PC
63AAA597	ASUS AiO PC pro M2 software, Intel Celeron N4500/8GB/256GB SSD/W11Pro/15.6" dotyková obrazovka




172-116  
Kontrolní nástroj



172-229  
Zrcátko dopadajícího osvětlení



172-160-3  
Zelený filtr



172-502  
LED prstencové osvětlení



PJ-P1010A

Obj. č.	Model	Rychloposuvový mechanismus	Největší rozměry stolu v ose XY [mm]	Účinná plocha stolu v ose XY [mm]	Obj. č. skla stolu	Max. zatížení stolu [kg]	Hmotnost [kg]
302-801-10	PJ-P1010A	Osy X a Y	250 x 250	142 x 142	12BAE041	10	114
302-802-10	PJ-P2010A	Osa X a Y	350 x 280	240 x 140	12BAD760	8	118

### System Diagram

