

Digimatic Timerbox

Série 63

Připojení Timerboxu do konektoru nožního spínače Mitutoyo zařízení umožňuje spouštět přenos hodnot v opakovaných intervalech.

- Může být použit v zařízeních s konektorem pro TRS nožní spínač = 3,5 mm jack konektor. Např. DMX, USB Input Tool Direct aj. Pracuje jako opakovaně časově spouštěný nožní spínač.

Technické parametry

Napájení	Síťový adaptér 10 V, 120 mA nebo 5 V přes USB port
Funkce časovače	1s - 99h 59min 59s (100h)
Časová tolerance	±8 s/24 h
Rozměry (ŠxHxV)	55 x 58 x 31 mm
Hmotnost	84 g



Příklad použití s DMX



63AAA107



Příklad použití s kabelem USB Input Tool

Obj. č.	Dodává se
63AAA107	USB kabel (0,8 m), síť. adaptér, kabel TTB1 pro nožní spínač (0,52 m)

Digimatic Přepínací panel

Série 63/939

Přepínací panel je v podstatě rozvaděč, který umožňuje připojení 3-5 měřidel s Digimatic výstupem na jeden miniprocessor s "Digimatic" rozhraním (např. DMX-1 USB).

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
936937	Digimatic kabel, plochý, 10 pinů, 1m
965014	Digimatic kabel, plochý, 10 pinů, 2m
937179T	Nožní spínač pro SPC

937179T : Pouze pro obj. č. 63AAA030



63AAA030



939039



Obj. č.	Výstup dat	Vstup dat	Konektor nož. sp.	Dodává se
63AAA030	1 x DIGIMATIC (1 kanál)	5 x Digimatic	Ano	se síťovým adaptérem
939039	1 x DIGIMATIC (1 kanál)	3 x Digimatic	Ne	se síťovým adaptérem (63AAA30)

