

Číselníkové úchylkoměry se zdvihem 30 mm

Série 2

Standardní provedení, rozsah měř. 30 mm, stupňování 0,01 mm



Standardní provedení číselníkových úchylkoměrů, které nabízí následující výhody:

- Aretace číselníku a zdvihací páčka (vol. příslušenství) mohou být připevněny na pravé nebo levé straně. To umožňuje snadnější instalaci a odstranění bez použití nástroje.
- Žádné závitové otvory na rámu a bezpečná přilnavost mezi číselníkem a krystalickým povlakem, stejně jako použití O-kroužku zabraňuje průniku vody a oleje.



2052A(B)
2052A(B)-19



2330A(B)-10



2952A(B)

Metrické

| Obj. č. | Rozsah měření | Rozsah měření/ot. | Děl. stup. [mm] | Stupnice | Měřicí síla [N] | Libovolná 1/10 otáčky [μm] | Libovolná 1/2 otáčky [μm] | Libovolná 1 otáčka [μm] | MPE rozsah měření [μm] | Chyba hystereze měření [μm] |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 2052A | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 0-100 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |
| 2052AB | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 0-100 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |
| 2052A-19 | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 0-100 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |
| 2052AB-19 | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 0-100 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |
| 2330A-10 | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 0-100 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |
| 2330AB-10 | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 0-100 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |
| 2952A | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 100-0 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |
| 2952AB | 30 mm | 1 mm | 0,01 | 100-0 | 0,4-2,5 | 7 | 11 | 12 | 25 | 5 |

Provedení B se dodává s plochým zadním víčkem.

| Obj. č. | R MPE Opakovatelnost [μm] | Hmot. [g] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2052A | 3 | 152 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |
| 2052AB | 3 | 143 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |
| 2052A-19 | 3 | 152 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |
| 2052AB-19 | 3 | 143 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |
| 2330A-10 | 3 | 153 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |
| 2330AB-10 | 3 | 144 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |
| 2952A | 3 | 152 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |
| 2952AB | 3 | 143 | 38,8 | 88,7 | 57 | 18,1 | 20 | 16,9 | 43,3 | 52 | 7,6 |

| Funkce | Série 2 | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| | 2052A | 2052AB | 2052A-19 | 2052AB-19 | 2330A-10 | 2330AB-10 |
| Průběžná stupnice | | | | | | |
| Inverzní stupnice | | | | | | |
| Souosý číselník | | | | | | |
| Ztlumení na konci rozsahu | | | | | | |
| Nárazuvzdorný | | | | | | |
| Ložiska z drahokamu | | | | | | |

Volitelné příslušenství

| Obj. č. | Popis |
|----------|---|
| 21AZB195 | Ukazatele mezi (zelené) 2ks, Číselníkový úchylkoměr série 2/3/4 |
| 21AZB148 | Aretace číselníku, Metrické, Série 2/3/4 |

Spotřební materiál

| Obj. č. | Popis |
|---------|---|
| 901312 | Kontaktní bod tvaru kuličky, M2,5x0,45, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický |

Příslušenství a měřicí doteky jsou uvedeny na konci kapitoly číselníkových úchylkoměrů.

