

Metrické číselníkové úchylkoměry

Série 2

Standardní provedení, rozsah měř. 2/5 mm, stupňování 0,001/0,005 mm



Standardní provedení číselníkových úchylkoměrů, které nabízí následující výhody:

- Aretace číselníku a zdvihací páčka (vol. příslušenství) mohou být připevněny na pravé nebo levé straně. To umožňuje snadnější instalaci a odstranění bez použití nástroje.
- Žádné závitové otvory na rámu a bezpečná přilnavost mezi číselníkem a krystalickým povlakem, stejně jako použití O-kroužku zabraňuje průniku vody a oleje.



2113A(B)-10



2118A(B)-10



2119A(B)-10



2124A(B)-10

Metrické

Obj. č.	Rozsah měření	Rozsah měření/ot.	Děl. stup. [mm]	Stupnice
2113A-10	2 mm	0,2 mm	0,001	0-100-0
2113AB-10	2 mm	0,2 mm	0,001	0-100-0
2118A-10	5 mm	0,2 mm	0,001	0-100-0-100
2118AB-10	5 mm	0,2 mm	0,001	0-100-0-100
2119A-10	5 mm	0,2 mm	0,001	0-100-0
2119AB-10	5 mm	0,2 mm	0,001	0-100-0
2124A-10	5 mm	0,5 mm	0,005	0-50
2124AB-10	5 mm	0,5 mm	0,005	0-50

Provedení B se dodává s plochým zadním víčkem.

Obj. č.	Měřicí síla [N]	Libovolná 1/10 otáčky [μm]	Libovolná 1/2 otáčky [μm]	Libovolná 1 otáčka [μm]	MPE rozsah měření [μm]	Chyba hystereze měření [μm]
2113A-10	0,4-1,5	2,5	4	4,5	7	2
2113AB-10	0,4-1,5	2,5	4	4,5	7	2
2118A-10	0,4-1,5	4	6	6,5	10	2,5
2118AB-10	0,4-1,5	4	6	6,5	10	2,5
2119A-10	0,4-1,5	4	6	6,5	10	2,5
2119AB-10	0,4-1,5	4	6	6,5	10	2,5
2124A-10	0,4-1,5	5	9	10	11	3
2124AB-10	0,4-1,5	5	9	10	11	3

Obj. č.	R MPE Opakovatelnost [μm]	Hmot. [g]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]
2113A-10	1	148	47,2	61	57	18,1	20	16,9	15,6	52	7,6
2113AB-10	1	139	47,2	61	57	18,1	20	16,9	15,6	52	7,6
2118A-10	1,5	146	47,2	60,3	57	18,1	20	16,9	14,9	52	7,6
2118AB-10	1,5	137	47,2	60,3	57	18,1	20	16,9	14,9	52	7,6
2119A-10	1,5	146	47,2	60,3	57	18,1	20	16,9	14,9	52	7,6
2119AB-10	1,5	137	47,2	60,3	57	18,1	20	16,9	14,9	52	7,6
2124A-10	2	146	47,2	60,3	57	18,1	20	16,9	14,9	52	7,6
2124AB-10	2	137	47,2	60,3	57	18,1	20	16,9	14,9	52	7,6

		Série 2				
		2113A-10	2113AB-10	2119A-10	2119AB-10	2118A-10 až 2124AB-10
Funkce						
	Oboustranná stupnice	●	●	●	●	●
	Průběžná stupnice	●	●	●	●	●
	Nárazuvzdorný	●	●	●	●	●
	Ložiska z drahokamu	●	●	●	●	●

Volitelné příslušenství

Obj. č.	Popis
21AZB195	Ukazatele mezí (zelené) 2ks, Číselníkový úchylkoměr série 2/3/4
21AZB148	Aretace číselníku, Metrické, Série 2/3/4
21EZA198	Zdvhací páčka vřetene, pro digitální úchylkoměry, A-provedení číselníkových úchylkoměrů série 2/3/4
21JZA295	Drátová spoušť, pro úchylkoměr, L=500mm
21JZA301	Drátová spoušť s Auto-Stopem, pro úchylkoměry, L=300mm

Spotřební materiál

Obj. č.	Popis
901312	Kontaktní bod tvaru kuličky, M2,5x0,45, délka 7,3mm, tvrdokov, metrický

Příslušenství a měřicí doteky jsou uvedeny na konci kapitoly číselníkových úchylkoměrů.

