



Ersatz-Reitstöcke im Paar für 0780

Ausführung

- wie im Grundgerät 0780
- Spitzenböcke 75 mm mit Prismenauflage -
- Auf Anfrage auch für schwere Werkstücke, in Spitzenhöhe 100 und 150 mm bis Einzelbelastung 40 kg

Spitzenhöhe	Werkstückbelastung p. Reitstock max.	T-Nutenbreite	Best. Nr.	Listenpreis
mm	kg	mm		EUR
50	5	10	0780 091	429,00
75	5	10	0780 092	482,00
100	20	12	0780 093	991,00
150	20	12	0780 094	1025,00

Prismenböcke im Paar für 0780



Ausführung

- für Werkstücke ohne Zentrierbohrung
- funktionsgerechte Prüfung durch Auflage z.B auf der Gleitlagermantelfläche
- Feststellen von Formfehlern möglich
- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Prismenplatten sind gehärtet, auswechselbar

Spitzenhöhe*	T-Nutenbreite	Auflagefläche	Best. Nr.	Listenpreis
mm	mm	mm		EUR
65	10	5 - 25	0780 032	225,00
100	12	5 - 50	0780 033	310,00

*bezogen auf Achsmittle einer Welle Ø 10 mm

Abrollböcke im Paar für 0780



Ausführung

- werden anstelle der Reitstöcke auf die Grundplatte gesetzt
- Rundlauf-toleranz der Rollen 0,005 mm

Höhe Abrollböcke*	T-Nutenbreite	Auflagefläche Ø	Best. Nr.	Listenpreis
mm	mm	mm		EUR
65	10	3 - 30	0780 042	218,00
100	12	4 - 60	0780 043	295,00

*bezogen auf Achsmittle einer Welle Ø 10 mm