




1348 DIGI-MET® Universalmessschieber




→ ← 12 mm bei Messbereich 300
16 mm bei Messbereich 500

Messbereich verändert sich je nach Messeinsätzen.



für Innenmessungen



für Außenmessungen

Ausführung

- rostfreier Stahl
- Werksnorm
- Schutzart IP65
- LCD-Anzeige 10 bzw. 12,5 mm
- Feststellschraube
- für Innen- und Außenmessungen
- individuell anpassbar auf problematische Messstellen durch Messeinsätze mit Gewinde M2,5

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

Lieferung

- 300 mm Messbereich im Kunststoffetui
- 500 mm Messbereich im Holzetui
- **ohne Messeinsätze** (passende Messeinsätze mit M2,5 Gewinde, zur individuellen Bestückung, auf den Seiten 108-111)

☒	Messbereich		Schnabellänge		Ableseung		Fehlergrenze	Best. Nr.	Listenpreis EUR
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm		
	0 - 300	0 - 12	90	3,5	0,01	.0005	0,06	1348 722	685,00
	0 - 500	0 - 20	100	4,0	0,01	.0005	0,08	1348 728	877,00



1998720

1998501

1997501

Zubehör

- | | Best. Nr. | Listenpreis
EUR |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| Datenkabel DataVariable an RS232 | 1997 501 | 57,00 |
| Datenkabel DataVariable an Digimatic | 1998 501 | 73,00 |
| Datenkabel DataVariable an USB | 1998 720 | 82,00 |

Best. Nr.

Listenpreis
EUR