



# 1352 DIGI-MET® Innensicherungsnuten-Messschieber

















- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Werksnorm
- Feststellschraube
- IP67: bis 200 mm
- IP65: von 300 mm

#### **Funktionen**

- ON / OFF
- Quick-Start
- Quick-Lock (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

## Lieferung

- Kunststoffetui
- Einstellung erfolgt über einen Einstellring (separat erhältlich)

| М | <b>%</b> | Messbereich | Schnabellänge |      | Ablesung |       | Fehlergrenze | Best. Nr. | Listenpreis |
|---|----------|-------------|---------------|------|----------|-------|--------------|-----------|-------------|
|   |          | mm          | mm            | inch | mm       | mm    | mm           |           | EUR         |
|   |          | 10 - 160    | 25            | 1,0  | 0,01     | .0005 | 0,06         | 1352 516  | 438,00      |
|   |          | 20 - 160    | 40            | 1,5  | 0,01     | .0005 | 0,06         | 1352 517  | 493,00      |
|   |          | 26 - 200    | 60            | 2,3  | 0,01     | .0005 | 0,06         | 1352 518  | 902,00      |
|   |          | 35 - 300    | 100           | 3.9  | 0.01     | .0005 | 0.06         | 1352 522  | 1059.00     |

## 0258 Innensicherungsnuten-Messschieber



#### Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ableseteile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube


### Lieferung

- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Karton
- 0258503 im Kunststoffetui



| M | <b>1</b> | Messbereich | Schnabellänge |      | Ablesung | Fehlergrenze | Best. Nr. | Listenpreis |
|---|----------|-------------|---------------|------|----------|--------------|-----------|-------------|
|   |          | mm          | mm            | inch | mm       | mm           |           | EUR         |
|   |          | 10 - 160    | 25            | 1,0  | 0,05     | 0,1          | 0258 501  | 163,00      |
|   |          | 20 - 160    | 40            | 1,5  | 0,05     | 0,1          | 0258 502  | 217,00      |
|   |          | 26 - 200    | 60            | 2,3  | 0,05     | 0,1          | 0258 503  | 333,00      |

Maße für 0258 und 1352



| Messbereich | a   | b    | C   |
|-------------|-----|------|-----|
| mm          |     |      |     |
| 10 - 160    | 0,9 | 3,0  | 25  |
| 20 - 160    | 2,0 | 5,0  | 40  |
| 26 - 200    | 3,0 | 7,0  | 60  |
| 35 - 300    | 5,0 | 10,0 | 100 |











