



## 1363 DIGI-MET® Tiefenmessschieber



1

### Ausführung

- Schutzart IP67
- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Feststellschraube
- im Winkel abgesetzte Messstange
- ISO 13385

### Funktionen

- ON / OFF
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)
- variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB

### Lieferung


- 300 mm Messbereich im Kunststofftui
- 500 mm Messbereich im Holzetui
- Angeschraubte verlängerte Messbrücken müssen separat bestellt werden (Seite 53)

☒	Messbereich		Messbrückenlänge	Ablesung		Fehlergrenze	Best. Nr.	Listenpreis EUR
	mm	inch	mm	mm	inch	mm		
▪	0 - 300	0 - 12	150	0,01	.0005	0,03	1363 722	484,00
▪	0 - 500	0 - 20	150	0,01	.0005	0,04	1363 728	563,00



### Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel DataVariable an RS232	1997 501	57,00
Datenkabel DataVariable an Digimatic	1998 501	73,00
Datenkabel DataVariable an USB	1998 720	82,00



Messbereich mm	a	e	d
300	11,6	10	28
500	11,6	10	28