



## 1734 DIGI-MET® Messuhren mit kombinierter Ziffern-/ Skalenanzeige



1734 502



1734 506

### Ausführung

- Aluminiumgehäuse
- Außenring Ø 60 mm
- auswechselbare Tasterspitze M 2,5
- Schutzart IP42
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Ablesefeld 280° drehbar
- LCD-Großanzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern
- Werksnorm

### Funktionen

- ON / OFF
- Quick-Start
- Quick-Lock (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum PRESET zu verlieren)
- TOL (Toleranzwerteingabe)

### Lieferung

- Karton

Messspanne	Zifferschrittwert			Fehlergrenze		Wiederhol- präzision	Messkraft	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	mm	inch	Gesamtmessspanne	Teilmessspanne**				
12,5	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 0,9	1734 502	448,00	
25	0,001*	.00005	0,004	0,002	0,001	0,65 - 1,15	1734 506	513,00	

\* Zifferschrittwert umschaltbar: 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm

\*\* Teilmessspanne = 25 Teilschritte bei ZW 0,0005 mm



1998720

1998501

1997501

### Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Data Variable an USB	1998 720	82,00
Datenkabel Data Variable an RS232	1997 501	57,00
Datenkabel Data Variable an Digimatic	1998 501	73,00
Drahtabheber (12,5 mm)	1739 910	45,10