



1866 Digitale Bügelmessschrauben IP65



1866 410



1866 510



Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm / .00005 inch
- Schutzklasse IP65
- LCD-Anzeige 10 mm
- vorgezogene Friktionskupplung
- Hartmetall-Messflächen
- Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen
- Stahlbügel lackiert
- Handwärmeschutz
- Werksnorm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- Hold

- **Zusätzlich 1866 5xx:**
- variabler Datenausgang USB + Digimatic
- ORIGIN (Maßvoreinstellung)
- TOL (Toleranzwerteingabe)

Lieferung

- Kunststofftui
- mit Einstellmaß ab Messbereich 25 mm

	Messbereich	Spindelsteigung	Spindel-Ø	Fehlergrenze	Best. Nr.	Listenpreis	
ohne Datenausgang							
	mm	inch	mm	mm		EUR	
	0 - 25	0 - 1	0,5	6,5	0,002	1866 410	234,00
	25 - 50	1 - 2	0,5	6,5	0,002	1866 413	305,00
	50 - 75	2 - 3	0,5	6,5	0,003	1866 417	387,00
	75 - 100	3 - 4	0,5	6,5	0,003	1866 420	441,00
mit DataVariable Bidirektional							
	0 - 25	0 - 1	0,5	6,5	0,002	1866 510	281,00
	25 - 50	1 - 2	0,5	6,5	0,002	1866 513	337,00
	50 - 75	2 - 3	0,5	6,5	0,003	1866 517	439,00
	75 - 100	3 - 4	0,5	6,5	0,003	1866 520	491,00



1998801

1998802

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis EUR
Datenkabel Bidirektional DataVariable an USB	1998 801	111,00
Datenkabel Bidirektional DataVariable an Digimatic	1998 802	96,00