



1866i Digitale Bügelmessschrauben IP65 mit integriertem Funk



1866 41060



integrated IW wireless

Kabellose Messdatenübertragung

2

Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm / .00005 inch
- Schutzklasse IP65
- LCD-Anzeige 10 mm
- vorgezogene Friktionskupplung
- Hartmetall-Messflächen
- Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen
- Stahlbügel lackiert
- Handwärmeschutz
- Werknorm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden ohne den Bezug zum ORIGIN zu verlieren)
- Hold
- ORIGIN (Maßvoreinstellung)
- TOL (Toleranzwerteingabe)
- Integrierter Funksender

Lieferung

- Kunststoffetui
- mit Einstellmaß ab Messbereich 25 mm

Messbereich	Messbereich		Spindelsteigung		Spindel-Ø		Fehlergrenze		Best. Nr.	Listenpreis EUR
	mm	inch	mm	mm	mm	mm				
0 - 25	0 - 1	0,5	6,5	0,002	1866 41060	292,00				
25 - 50	1 - 2	0,5	6,5	0,002	1866 41360	360,00				
50 - 75	2 - 3	0,5	6,5	0,003	1866 41760	439,00				
75 - 100	3 - 4	0,5	6,5	0,003	1866 42060	491,00				

Zubehör

i-Stick USB-Empfänger für Integrated Wireless

Best. Nr.

1998 780

Listenpreis

EUR
108,00

1998780



Weitere Informationen zu unserer i-Serie und Integrated Wireless auf Seite 224

Integrated Wireless ist für den Verkauf innerhalb des Europäischen Handelsraumes bestimmt