



1866 Digitale Bügelmessschraube BASIC



Ausführung

- Ablesung: 0,001 mm / .00005 inch
- Schutzklasse IP40
- LCD-Anzeige 10 mm
- vorgezogene Friktionskupplung
- Hartmetall-Messflächen
- Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen
- Stahlbügel lackiert
- Handwärmeschutz
- Werksnorm

Funktionen

- ON / OFF
- **Quick-Start**
- **Quick-Lock** (Tastensperre)
- Nullsetzen an beliebiger Stelle
- mm / inch Umschaltung
- Hold

Lieferung

- Kunststoffetui

Icon	Messbereich		Spindelsteigung	Spindel-Ø	Fehlergrenze	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	inch	mm	mm	mm		EUR
	0 - 25	0 - 1	0,5	6,5	0,002	1866 210	198,00

1866i Digitale Bügelmessschrauben im Satz



Icon	Messbereich		Spindel-Ø	Best. Nr.	Listenpreis
	mm	inch	mm		EUR
mit Integrated Wireless					
	0 - 100	0 - 4	6,5	1866 42160	1567,00
mit DATA VARIABLE Bidirektional					
	0 - 100	0 - 4	6,5	1866 521	1533,00

Lieferung

- Kunststoffkoffer
- mit Einstellmaß ab Messbereich 25 mm

Zubehör

	Best. Nr.	Listenpreis
		EUR
Datenkabel Bidirektional DataVariable an USB	1998 801	111,00
Datenkabel Bidirektional DataVariable an Digimatic	1998 802	96,00
i-Stick USB-Empfänger für Integrated Wireless	1998 780	108,00